ＣＴＥＫ／ＪＳ８００　バッテリーチャージャー（スペシャルパーツ武川仕様）

商品番号：０８－０２－００２１

取扱説明書正誤表・補足説明書

バッテリーチャージャー付属の説明書に誤りがありましたので、下記内容に訂正させて頂きます。

取扱説明書　Ｐ.５
充電のステップ
バルク（Ｂｕｌｋ）
誤）電圧が設定したレベルに到達するまで、一定の電圧で充電が行われます。
正）電圧が設定したレベルに到達するまで、一定の電流で充電が行われます。

取扱説明書　Ｐ.６
正）
充電時間
以下の表は、バルク充電の経過時間を示しています。

バッテリーの大きさ（Ａｈ）	～８０%充電までの時間（時間）
2	2
8	8
14	14
20	20
60	推奨されていません
100	推奨されていません
120	推奨されていません

取扱説明書　Ｐ.８
正）
付属アクセサリー
ＪＳ８００には、バッテリークランプ付きリード線１本、及びアイレット端子付きバッテリーリード線（Ｍ６用丸端子）が１本付属しています。

スペシャルパーツ武川のスペシャルパックには、さらにコンフォートインジケーターアイレット（バッテリー電圧インジケーター付き車体接続コードＭ６用丸端子）が１本付属します。

コンフォートインジケーターアイレットについて

スペシャルパックに付属のコンフォートインジケーターアイレットは、赤色リード線をバッテリーの＋端子に、黒色リード線をバッテリーの－端子に共締めして下さい。

バッテリーに接続すると、バッテリー電圧に応じてグリーン・オレンジ・レッドのＬＥＤの何れかが点滅します。

バッテリーの電圧が高いとき（約１２.７Ｖ以上）はグリーンのＬＥＤが点滅します。
約１２.５Ｖ～約１２.７Ｖの時はオレンジのＬＥＤが点滅します。
約１２.５Ｖ未満の時はレッドのＬＥＤが点滅します。

何も点滅しない場合は、＋－を逆に接続しているか、破損しているバッテリーである事が考えられます。

ＬＥＤ点滅によりバッテリー電力を消費しますが、消費電力は数mＡと非常に小さい為、正常なバッテリーであればあまり問題とならないレベルです。
自己放電により、インジケーターランプのオレンジやレッドが点滅するようになりましたら、速やかにバッテリーチャージャーを接続しメンテナンスを行う事をお勧めします。

よくある質問･こんなときは 下記内容をご確認下さい。

Ｑ１．チャージャーを接続しても充電出来ない。
Ａ１．ＣＴＥＫ　ＪＳ８００は、バッテリーに接続した際にまずバッテリー電圧を計測し、６Ｖ以上有る事を感知した場合に充電を開始（＝出力を開始）します。
よって、完全に放電してしまったバッテリーや、物理的に破損しているバッテリー（内部ショートしている物）などは充電する事が出来ません。

Ｑ２．チャージャー出力をテスターで計測しても電圧が出ていない。
Ａ２．Ｑ１にもあるように、充電を開始するには６Ｖ以上の電圧があるバッテリーに接続する必要があります。
バッテリーを接続していなければ、電圧が出ていないのが正常な状態です。

Ｑ３．チャージャー本体のオレンジとグリーンのランプが交互に点滅し続ける。
Ａ３．詳しくは取扱説明書Ｐ.４をご確認下さい。
バッテリーへの接続が適切でないか、バッテリーが使用出来なくなっている場合が考えられます。

Ｑ４．３２Ａｈ以上のバッテリーを充電するとどうなりますか？
Ａ４．あまり放電していない状態であれば、３２Ａｈ～１００ＡｈのバッテリーでもＪＳ８００を接続しておく事で、常にバッテリーを良好な状態に保つ事が出来ます。
放電している場合は、バッテリーの減り具合にもよりますが、満充電になる前にチャージャーがバルク充電を停止し、満充電に出来ない可能性があります。
３２Ａｈ以上のバッテリーを放電している状態から充電をするのであれば、弊社品番０８－０２－００２２：ＣＴＥＫ／ＪＳ３３００などの上位機種をお使いになる事をお薦め致します。

別売アクセサリー

本製品に付属しているバッテリー接続用アイレット（コネクタ・丸端子付きリード線）は単品でも販売しております。
１２Ｖバッテリーを備えた車両を複数台所有されている方は、それぞれの車両に予めバッテリー接続用アイレットを取り付けしておく事で、バッテリーメンテナンスを容易に行う事が出来ます。

０８－０２－０００６：コンフォートインジケーターアイレット６ＭＭ（Ｍ６用丸端子）
０８－０２－０００７：コンフォートインジケーターアイレット８ＭＭ（Ｍ８用丸端子）
０８－０２－０００８：コネクションリード６ＭＭ　（Ｍ６用丸端子）
０８－０２－０００９：コネクションリード８ＭＭ　（Ｍ８用丸端子）
０８－０２－００１０：コンフォートコネクタ（オス側）付きケーブル

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９　大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７　FAX ０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
URL http://www.takegawa.co.jp